



Användningsområde

Xerodrän VT17 används som dräneringslager i gröna tak. Vid uppbyggnad av sedumtak kombineras produkten med Veg Techs vattenhållande VT-filt och används där extra dränering krävs, t.ex. vid svackor och lågpunkter där det finns risk för ansamling av stående vatten, vid långa takfall mm.

Produktbeskrivning

Xerodrän VT17 är ett CE-märkt flexibelt dräneringslager med låg vikt. Produkten består av ett tredimensionellt syntetiskt slingnät med en non-woven, stabil och luftgenomsläpplig fiberduk på ovansidan. Komponenterna är termiskt bundna över hela kontaktytan.

Förvaring

Produkten kan förvaras utomhus om den skyddas från direkt solljus.

Montering och vattningsbehov

Xerodrän VT17 ska monteras kant i kant med fiberduken vänd uppåt. Produkten bör täckas direkt efter utläggning men senast inom två veckor. I övrigt hänvisas till gällande monteringsanvisning för sedumtak.

Teknisk data

Artikelnr.	9-12430
Ingående material	Slingnät av polyamid och fiberduk av polypropylen
Längd	50 m
Bredd	1 m
Höjd	17 mm
Vikt per m ²	390 g/m ²
Rullens diameter	0,80 m
Rullens vikt	24 kg
Förpackning	Plastfolie
Draghållfasthet längdriktning (EN ISO 10319)	6,0 kN/m
Draghållfasthet tvärriktning (EN ISO 10319)	6,0 kN/m
Vattengenomsläpplighet i dess plan, lutning 5% (EN ISO 12958 10 kPa rigid/flexible)	0,23 l/(s*m)
Vattengenomsläpplighet i dess plan, lutning 1% (EN ISO 12958 10 kPa rigid/flexible)	0,05 l/(s*m)
Förväntad livslängd i naturliga jordar med 4 < pH < 9 och jordtemperatur < 25 ° C (EN 12224)	≥ 50 år

Miljöinformation

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus.

Produkten är inte märkningspliktig.

Om produkten inte ska återanvändas kan fiberduken separeras från slingnätet och återvinnas.



Xerodrän VT17 är CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.