



### Användningsområde

Kantavslut används som avslut och erosionsskydd till takvegetation. De monteras vid takfoten, vid gesimsrännor, vid nocken på pulpettak i de fall sarg saknas och i anslutning till andra ytor som inte ska beläggas med vegetation.

Kantavslut kan även användas vid takets gavlar om takkonstruktionen saknar vindskivor eller sarg. I dessa fall ska kantavslut utan dräneringshål användas för att undvika avrinnande vatten från gavelsidorna

### Produktbeskrivning

Kantavslutet består av en böckad plåt tillverkad i rostfritt stål. I vinkeln finns utstansade hål där överskottsvatten från takvegetationen kan rinna av taket. I den sida som ska fästas mot underlaget finns hål för klistring till tätskiktet. Kantstödslisten kan kompletteras med en dekorlist av ek.

### Teknisk data

Se tabell nedan.

### Miljöinformation

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus.



### Förvaring

Kan förvaras utomhus.

### Montering

Veg Techs kantavslut ska monteras kant i kant. Se separat monteringsanvisning.

Modell	KA50	KA50EK (med eklist)	KA90	KA120EK (med eklist)
Artikelnr.	9-12516	9-12108	9-12097	8-12033
Används till	Sedumtak	Sedumtak	Hydropack® Sedum-ört-gräs	Torrängstak
Längd	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm
Bredd anliggningsyta	83 mm	83 mm	145 mm	145 mm
Höjd	50 mm	50 mm	90 mm	120 mm
Höjd eklist	-	40 mm	-	110 mm
Tjocklek plåt	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Vikt/st	1,9 kg	3,2 kg	3,1 kg	7 kg
Förpackning	Inplastat kolli. Antal plåtar per kolli beroende av vikt. Vid fler än 10 kolli sker leverans istället på träpall.			

Artikelnummer för kantavslut utan dräneringshål är enligt följande: KA50U 9-12455, KA50EKU 8-12110, KA90U 9-12145 samt KA120EKU 8-12034.