



Användningsområde

Hasopor kan användas till att skapa kullar och former under vegetationsuppbyggnader. Produkten kan även användas för att jämna ut nivåskillnader utan att det innebär någon väsentlig viktbelastning på takkonstruktionen.

Produktbeskrivning

Hasopor Skumglas™ är ett dränerande lättfyllnads-material med hög tryckhållfasthet. Till skillnad från andra lättfyllnads-material har Hasopor en kantig struktur vilket gör att det ligger stadigt även i slänter.

Teknisk data

Benämning	9-12493 (storsäck 1,5 m ³) 9-12250 (bulk)
Material	Återvunnen glasråvara
Kornstorlek EN 933-1/EN 933-2	10-60 mm
Torr densitet, lös packning EN 1097-3	180 kg/m ³
Dimensionerande densitet, Y Långtid	3,5 kN/m ³
Dimensionerande densitet Y 28 dygn enl. EN 12087	2,7 kN/m ³
Inre friktionsvinkel, ϕ för vertikala laster \leq 120 KPa. Stor statisk treaxialtest.	44,5°

Miljöinformation

Hasopor Skumglas™ är registrerat i BASTA-registret och i Sunda Hus samt miljövarudeklarerat (The International EPD System, registeringsnr. S-P-01088 giltigt till 2022-12-13). Vid en försiktig rivning/demontering kan produkten återanvändas. Den är tekniskt möjligt att mala ned produkten för tillverkning av nytt skumglas.

