



Användningsområde

Kantavslut används som avslut och erosionsskydd till takvegetation. De monteras vid takfoten, vid gesimsrännor, vid nocken på pulpettak i de fall sarg saknas och i anslutning till andra ytor som inte ska beläggas med vegetation.

Kantavslut kan även användas vid takets gavlar om takkonstruktionen saknar vindskivor eller sarg. I dessa fall ska kantavslut utan dräneringshål användas för att undvika avrinnande vatten från gavelsidorna

Produktbeskrivning

Kantavslutet består av en böckad plåt tillverkad i rostfritt stål. I vinkeln finns utstansade hål där överskottsvatten från takvegetationen kan rinna av taket. I den sida som ska fästas mot underlaget finns hål för klistring till tätskiktet. Kantstödslisten kan kompletteras med en dekorlist av ek.

Teknisk data

Se tabell nedan.

Miljöinformation

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus.



Förvaring

Kan förvaras utomhus.

Montering

Veg Techs kantavslut ska monteras kant i kant. Se separat monteringsanvisning.

Modell	KA50	KA50EK (med eklist)	KA90	KA120	KA120EK (med eklist)
Artikelnr.	9-12516	8-12108	9-12097	9-12579	8-12033
Används till	Sedumtak	Sedumtak	Hydropack® Sedum-ört-gräs	Sedumtak 0-2 VH+ Torrängstak	Torrängstak
Längd	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm
Bredd anliggningsyta	83 mm	83 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Höjd	50 mm	50 mm	90 mm	120 mm	120 mm
Höjd eklist	-	40 mm	-	-	110 mm
Tjocklek plåt	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,0 mm	0,7 mm
Vikt/st	1,9 kg	3,2 kg	3,1 kg	4,3 kg	7 kg
Förpackning	Inplastat kolli. Antal plåtar per kolli beroende av vikt. Vid fler än 10 kolli sker leverans istället på träpall.				

Artikelnummer för kantavslut utan dräneringshål är enligt följande: KA50U 9-12455, KA50EUK 8-12110, KA90U 9-12145 samt KA120EUK 8-12034.